

Fitting Mass Index (statisch)

1. Schlägerlänge

So geht's: Aufrecht und locker mit Schuhen hinstellen. Rechtshänder messen den linken Arm. Maßgebend ist der Abstand vom Boden bis zum Handgelenk.

Herren		
Abstand Boden - Handgelenk	Längenveränderung	Liewinkelveränderung
80,0 – 82,5 cm	Minus 1,0 inch	2° flat
82,5 – 85,0 cm	Minus 0,75 inch	1,5° flat
85,0 – 87,5 cm	Minus 0,5 inch	1° flat
87,5 – 90,0 cm	Minus 0,25 inch	0,5° flat
90,0 – 93,0 cm	Standard	Standard
93,0 – 95,5 cm	Plus 0,25 inch	0,5° upright
95,5 – 97,0 cm	Plus 0,5 inch	1° upright
97,0 – 99,5 cm	Plus 0,75 inch	1,5° upright
99,5 – 102,0 cm	Plus 1,0 inch	2° upright
102,0 – 104,5 cm	Plus 1,25 inch	2,5° upright
104,5 – 107,0 cm	Plus 1,5 inch	3° upright
107,0 – 109,5 cm	Plus 1,75 inch	3,5° upright
109,5 – 113,0 cm	Plus 2,0 inch	4° upright

Damen		
Abstand Boden - Handgelenk	Längenveränderung	Liewinkelveränderung
69,0 – 72,5 cm	Minus 1,0 inch	2° flat
72,5 – 75,0 cm	Minus 0,75 inch	1,5° flat
75,0 – 77,5 cm	Minus 0,5 inch	1° flat
77,5 – 80,0 cm	Minus 0,25 inch	0,5° flat
80,0 – 83,0 cm	Standard	Standard
83,0 – 85,5 cm	Plus 0,25 inch	0,5° upright
85,5 – 88,0 cm	Plus 0,5 inch	1° upright
88,0 – 90,5 cm	Plus 0,75 inch	1,5° upright
90,5 – 93,0 cm	Plus 1,0 inch	2° upright
93,0 – 95,5 cm	Plus 1,25 inch	2,5° upright
95,5 – 98,0 cm	Plus 1,5 inch	3° upright
98,0 – 100,5 cm	Plus 1,75 inch	3,5° upright
100,5 – 104,0 cm	Plus 2,0 inch	4° upright

Anmerkung:

Bei den o.a. Werten handelt es sich um Messdaten für ein statisches Fitting. Wenn die Möglichkeit besteht, ist es immer sinnvoller den Liewinkel mit Hilfe eines Lieboards dynamisch zu ermitteln.